



DIN 965

ISO 7046
ГОСТ 17475-80



**Винт с потайной головкой
и крестообразным шлицем**
Нержавеющая сталь A2 (AISI 304)/A4 (AISI 316)

a	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2
k	0,96	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5
dk	3,0	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2

d1	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5
l 3	0,006	0,010				
4	0,007	0,012		0,029		
5	0,008	0,014	0,024	0,034	0,068	
6	0,009	0,015	0,027	0,038	0,075	0,121
8	0,012	0,019	0,033	0,047	0,090	0,145
10	0,014	0,023	0,039	0,056	0,106	0,170
12	0,016	0,027	0,045	0,064	0,122	0,195
14		0,031	0,051	0,073	0,137	0,219
16	0,021	0,034	0,057	0,082	0,153	0,244
18		0,038	0,063	0,091	0,168	0,269
20		0,042	0,069	0,100	0,184	0,294
22				0,108	0,199	0,318
25				0,122	0,222	0,355
28				0,135	0,246	0,393
30				0,144	0,261	0,416
35				0,166	0,299	0,476
40				0,200	0,336	0,539
45				0,209	0,373	0,602
50				0,226	0,414	0,665
55					0,414	0,727
60					0,490	0,788
65						0,854
70						0,912
80					0,642	1,043
90					0,718	1,169
100					0,880	1,295
	1000	1000	1000	1000	500 от 25 l 200	500 от 25 l 200

Вес 100 шт./кг